

# Linop® 20-V 800

professional

Linop 20-V 800 je nopová fólia na vytvorenie odvetrávanej vrstvy

#### Materiál:

- HDPE
- farba: čierna

#### Použitie a výhody:

- vertikálne orientované nopy s výškou 20 mm
- pre novostavby, rekonštrukcie a sanácie
- jednoduchá inštalácia
- izolácia budov proti vlhkosti a radónu
- vysoká pevnosť

#### Návod na použitie:

Nopová fólia sa používa na bežné aplikácie v pozemných a dopravných stavbách, kde je potrebné vytvoriť odvetrávanú, prípadne drenážnu vrstvu. Nopová fólia je odolná proti hnilobe a pôsobeniu väčšiny chemikálií, chráni konštrukciu proti prerastaniu koreňov.

Nopová fólia sa inštaluje na podklad, ktorý je očistený od ostrých nerovností, ktoré by mohli fóliu preraziť. Fólie sa umiestnia nopy smerom ku konštrukcii a na pripevnenie sa použijú Kalené klince s upchávkou. Pre zaistenie maximálnej tesnosti pre spájanie treba použiť obojstranne lepiacu Butylkaučukovú pásku, ktorá sa vkladá medzi dva pásy fólie, ktoré musia vzájomne presahovať o najmenej 3 rady nopov.

Na spodnej strane pásu fólie je vhodné vykonať drenáž, ktorá odvádza vodu zastavenú povrchom fólie. Na hornej strane pásu musí byť fólia vytiahnutá nad terén a ukončenie sa vykonáva pomocou Ukončovacej lišty. Tá sa pripevňuje do každého otvoru (s priemerom 4 mm po 15 cm) pomocou vhodných skrutiek alebo hmoždínok podľa vlastností materiálu podkladu. Lišty musia byť prekryté napr. stavebným štrkom, aby bola zaistená ich ochrana pred UV žiarením. Nedodržanie tohto postupu môže viesť k tvarovej nestabilite lišty.

#### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v roliach. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste, nevystavovať priamemu slnku a teplotám nad 50 °C.

#### Normy a certifikácia:

Výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13967 Hydroizolačné pásy a fólie - Plastové a gumové pásy a fólie do izolácie proti vlhkosti a plastové a gumové pásy a fólie do izolácie proti tlakovej vode - Definície a charakteristiky

#### Technické údaje:

Materiál	HDPE (vysokohustotný polyetylén)
Výška nopy [mm]:	20
Plošná hmotnosť [g/m <sup>2</sup> ]:	800
Pevnosť v tlaku [kN/m <sup>2</sup> ]	160
Šírka [mm]:	2,0
Trieda reakcie na oheň	F

#### Príslušenstvo:

- ukončovacia lišta nop 20 mm
- kalený klinec s upchávkou
- butylkaučuková páska 15 mm x 25 mm



Vydané 10. 11. 2023.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúca verzia platnosť.